



AXIS216FD

AXIS IP-Kuppelkamera mit PoE

Objektiv: 2,8-10,0 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die AXIS Modellfamilie 216FD bietet professionelle Lösungen mit Fixed-Dome Netzwerk-Kamera, um gefährdete Innenräume zu überwachen. Die kompakten und unauffälligen Kameras eignen sich besonders zur Überwachung von Ladengeschäften, Schulen, Gefängnissen, Banken und Bürogebäuden.

► Produktmerkmale:

- Chip: 1/4" RGB CMOS Progr. Scan
- Objektiv: 2,8-10,0 mm, F1.3, DC
- Min. Beleuchtung: 1,0 Lux, F1.3
- max. Auflösung: VGA (640x480)
- Komprimierung: MJPEG/MPEG4
- Bildrate auf max. Auflösung: 30,0 Bilder/Sek.
- Multistream: MJPEG/MPEG4
- Motion Detection, Zeitplan, Privatzenen
- Bilder-Upload: FTP/E-Mail
- Alarm Ein-/Ausgänge: 1x/1x
- Audio Ein-/Ausgänge: 1x/1x
- Zweiwegeaudio, eingebautes Mikrofon
- Ethernet: 100 Mb, RJ-45
- PoE: IEEE 802.3af
- Betriebsspannung: 4,9-5,1 V DC, 3,6 W
- Abmessungen (HxD): 91x144 mm

- Gewicht: 425 g
- Netzteil und SanView-Lite Software
- im Lieferumfang erhalten